

CVAC HV aspirateurs industriels pour systèmes centralisés

INSTALLATIONS D'ASPIRATION CENTRALISÉES



- ✓ Équipé d'un tableau électrique avec démarrage étoile-triangle et commande locale/à distance, d'une soupape de décharge de vide et d'un carter insonorisé.

Unité d'aspiration

Alimentation électrique	V - Hz	400 - 50 3~
Puissance	kW	12,6 - 15 - 21,3
Dépression maximale	mmH2O	5.100 - 6.000 - 5.000
Dépression continue	mmH2O	4.300 - 5.400 - 4.400
Débit d'air maximum	m3/h	520 - 720 - 1.180
Buse	mm	70 - 100
Bruit (EN ISO 3744)	dB(A)	74 - 77 - 78

Unité de filtration

Unité de collecte

Charges

Dimensions	cm	89x78x124h - 103x93x197h
------------	----	--------------------------

APPLICATIONS: Cimenterie Sablage Aciéries et fonderies



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

CVAC HV aspirateurs industriels pour systèmes centralisés

INSTALLATIONS D'ASPIRATION CENTRALISÉES

UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est équipée d'une pompe à vide volumétrique à rotors trilobés capable de générer un vide et un débit d'air très élevés

OPTIONNELS

- ✓ Filtre de sécurité hepa h14 52 000 cm²
- ✓ Filtre de sécurité hepa h14 103 000 cm²