

M50 ACD aspiration de poussières, solides et liquides combustibles dans des zones non classées ATEX

ASPIRATEURS INDUSTRIELS



- ✓ Aspiration simultanée de poudres, de liquides et de solides.
- ✓ Classification ACD pour l'extraction des poussières combustibles dans les zones non classées

Unité d'aspiration

Domaine d'utilisation		Lieu ordinaire
Catégorie EX		EC ACD
Puissance	kW	4,6
Dépression maximale	mmH ₂ O	2.600
Débit d'air maximum	m ³ /h	420
Bruit (EN ISO 3744)	dB(A)	74

Unité de filtration

Filtre primaire		Poches
Surface - diamètre	cm ² -mm	20.000 - 420
Surface totale du filtre	cm ²	26.000
Média filtrant - classe	IEC 60335-2-69	M ANT
Classe de filtre		

Unité de collecte

Capacité	lt	100
----------	----	-----

Charges

Dimensions	cm	119x65x160h
Poids	kg	138

APPLICATIONS:



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

M50 ACD aspiration de poussières, solides et liquides combustibles dans des zones non classées ATEX

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

UNITÉ DE FILTRATION

Il est possible de nettoyer le filtre à l'aide du système de nettoyage mécanique intégré : un levier externe secoue le filtre par un mouvement vertical, ce qui garantit un nettoyage efficace et sûr, tout en maintenant une performance d'aspiration constante et en empêchant la dispersion de la poussière dans l'environnement.

UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau aspiré est déposé dans un conteneur à décrochement en acier, monté sur roues, qui permet d'éliminer le matériau aspiré rapidement et sans se salir. Avec possibilité d'ensachage.

OPTIONNELS

- ✓ Tableau électrique démarrage étoile-triangle