

Aspirateurs MHD PN avec nettoyage automatique des filtres

ASPIRATEURS INDUSTRIELS



- ✓ Silence maximum.
- ✓ Conteneur à décrochement de grande capacité. Chariot élévateur.
- ✓ Système de nettoyage du filtre intégré

Unité d'aspiration

Puissance	kW	7,5 - 18,5
Dépression maximale	mmH2O	4.400 - 6.000
Dépression continue	mmH2O	2.900 - 5.400
Débit d'air maximum	m3/h	520 - 1.350

Unité de filtration

Filtre primaire		Cartouche
Surface - diamètre	cm ² -mm	106.000 - 150
Nombre de cartouches		4
Média filtrant - classe	IEC 60335-2-69	M ANT
Système de nettoyage		Contre-courant automatique des PN

Unité de collecte

Capacité	lt	160
----------	----	-----

Charges

Dimensions	cm	163x76x200h
Poids	kg	332 - 450

APPLICATIONS: Sablage Cimenterie



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

Aspirateurs MHD PN avec nettoyage automatique des filtres

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

UNITÉ DE FILTRATION

Le filtre à cartouche antistatique en polyester, placé à l'intérieur de la chambre de filtration, garantit une grande surface de filtration et une résistance élevée au passage de la poussière et à l'obstruction.

UNITÉ DE COLLECTE

Le conteneur en acier est équipé d'un système d'ouverture rapide qui permet d'éliminer rapidement le matériau aspiré.