

Aspiradores MHD PN con limpieza automática del filtro

ASPIRADORAS INDUSTRIALES



- ✓ Máximo silencio.
- ✓ Contenedor de liberación de gran capacidad. Puede sujetarse con carretilla elevadora.
- ✓ Sistema de limpieza del filtro integrado

Unidad de aspiración

Potencia	kW	7,5 - 18,5
Depresión máxima	mmH2O	4.400 - 6.000
Depresión continua	mmH2O	2.900 - 5.400
Caudal máximo de aire	m3/h	520 - 1.350

Unidad de filtrado

Filtro primario		Cartucho
Superficie - diámetro	cm ² -mm	106.000 - 150
Número de cartuchos		4
Medio filtrante - clase	IEC 60335-2-69	M ANT
Sistema de limpieza		Contracorriente PN automática

Unidad de recogida

Capacidad	lt	160
-----------	----	-----

Gravámenes

Dimensiones	cm	163x76x200h
Peso	kg	332 - 450

APLICACIONES: Chorro de arena Fábricas de cemento



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

Aspiradores MHD PN con limpieza automática del filtro

ASPIRADORAS INDUSTRIALES

UNIDAD DE FILTRADO

El filtro de cartucho antiestático de poliéster, situado en el interior de la cámara filtrante, ofrece una gran superficie filtrante y una gran resistencia al paso del polvo y a la obstrucción.

UNIDAD DE RECOGIDA

El contenedor de acero está equipado con un sistema de liberación rápida que permite desechar rápidamente el material aspirado.