

Aspirateur MHD haute puissance pour les poussières, les solides et les liquides

ASPIRATEURS INDUSTRIELS



- ✓ Moteur adapté à un fonctionnement continu sans entretien.
- ✓ Silence maximum.
- ✓ Conteneur à décrochement de grande capacité. Chariot élévateur.

Unité d'aspiration

Alimentation électrique	V - Hz	400 - 50 3~
Puissance	kW	7,5 - 12,6 - 21,3
Dépression maximale	mmH2O	4.500 - 4.400 - 4.400
Dépression continue	mmH2O	3.200 - 2.900 - 3.200
Débit d'air maximum	m3/h	750 - 1.100 - 1.350
Buse	mm	120
Bruit (EN ISO 3744)	dB(A)	74 - 78 - 81

Unité de filtration

Filtre primaire		Poches
Surface - diamètre	cm ² -mm	70.000 - 560
Média filtrant - classe	IEC 60335-2-69	Polyester L

Unité de collecte

Capacité	lt	160
----------	----	-----

Charges

Dimensions	cm	163x76x200h
Poids	kg	332 - 430 - 430

APPLICATIONS:



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

Aspirateur MHD haute puissance pour les poussières, les solides et les liquides

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

UNITÉ DE FILTRATION

Le filtre à cartouche en polyester, placé à l'intérieur de la chambre de filtration, garantit une grande surface de filtration et une résistance élevée au passage de la poussière et à l'obstruction.

UNITÉ DE COLLECTE

Le conteneur en acier est équipé d'un système d'ouverture rapide qui permet d'éliminer rapidement le matériau aspiré.

OPTIONNELS

- ✓ Systèmes alternatifs de vidange
- ✓ Agitateur de filtre automatique temporisé avec vérin pneumatique à air comprimé
- ✓ Filtre antistatique classe m
- ✓ Filtre traité ptfe classe m
- ✓ Filtre NOMEX résistant à la chaleur jusqu'à 200°C
- ✓ Filtre absolu hepa /h14
- ✓ Conteneur en acier inoxydable
- ✓ Chambre en acier inoxydable
- ✓ Mise à la terre
- ✓ Démarrage local à distance
- ✓ Support de levage et d'inclinaison du conteneur
- ✓ Plaque de renforcement tangentiel en hardox pour la chambre de filtration