

Aspirador MHD de alta potencia para polvos, sólidos y líquidos

ASPIRADORAS INDUSTRIALES



- ✓ Motor adecuado para un funcionamiento continuo sin mantenimiento.
- ✓ Máximo silencio.
- ✓ Contenedor de liberación de gran capacidad. Puede sujetarse con carretilla elevadora.

Unidad de aspiración

Fuente de alimentación	V - Hz	400 - 50 3~
Potencia	kW	7,5 - 12,6 - 21,3
Depresión máxima	mmH2O	4.500 - 4.400 - 4.400
Depresión continua	mmH2O	3.200 - 2.900 - 3.200
Caudal máximo de aire	m3/h	750 - 1.100 - 1.350
Boquilla	mm	120
Ruido (EN ISO 3744)	dB(A)	74 - 78 - 81

Unidad de filtrado

Filtro primario		Bolsillos
Superficie - diámetro	cm ² -mm	70.000 - 560
Medio filtrante - clase	IEC 60335-2-69	Poliéster L

Unidad de recogida

Capacidad	lt	160
-----------	----	-----

Gravámenes

Dimensiones	cm	163x76x200h
Peso	kg	332 - 430 - 430

APLICACIONES:



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

Aspirador MHD de alta potencia para polvos, sólidos y líquidos

ASPIRADORAS INDUSTRIALES

UNIDAD DE FILTRADO

El filtro de cartucho de poliéster, situado en el interior de la cámara filtrante, ofrece una gran superficie filtrante y una gran resistencia al paso del polvo y a la obstrucción.

UNIDAD DE RECOGIDA

El contenedor de acero está equipado con un sistema de liberación rápida que permite desechar rápidamente el material aspirado.

OPCIONALES

- ✓ Sistemas de descarga alternativa
- ✓ Agitador de filtro automático temporizado con cilindro de aire comprimido
- ✓ Filtro antiestático clase m
- ✓ Filtro tratado ptfe clase m
- ✓
- ✓ Filtro absoluto hepa /h14
- ✓ Contenedor de acero inoxidable
- ✓ Cámara de acero inoxidable
- ✓ Puesta a tierra
- ✓ Arranque local remoto
- ✓ Soporte para elevar e inclinar el contenedor
- ✓ Placa de refuerzo tangencial Hardox para cámara de filtración