

# SILOVAC 100 HV Silo de aspiración AD con descarga de big bag

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN CENTRALIZADOS



- ✓ Descarga equilibrada de paletas
- ✓ Embolsado fácil y rápido en bolsas grandes.
- ✓ Contenedor de liberación de gran capacidad. Puede sujetarse con carretilla elevadora.

## Unidad de aspiración

|                        |        |             |
|------------------------|--------|-------------|
| Fuente de alimentación | V - Hz | 230 - 50 1~ |
| Potencia               | kW     | 2 x 1,6     |
| Depresión máxima       | mmH2O  | 3600        |
| Caudal máximo de aire  | m3/h   | 340         |
| Boquilla               | mm     | 80          |
| Ruido (EN ISO 3744)    | dB(A)  | 78          |

## Unidad de filtrado

|                       |                     |              |
|-----------------------|---------------------|--------------|
| Superficie - diámetro | cm <sup>2</sup> -mm | 20.000 - 420 |
|-----------------------|---------------------|--------------|

## Unidad de recogida

|           |    |     |
|-----------|----|-----|
| Capacidad | lt | 100 |
|-----------|----|-----|

## Gravámenes

|             |    |              |
|-------------|----|--------------|
| Dimensiones | cm | 139x126x294h |
| Peso        | kg | 160          |

## APLICACIONES:



All data mentioned in this document may change without notice.  
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

[www.dupuyvacuums.com](http://www.dupuyvacuums.com)  
[info@dupuy.it](mailto:info@dupuy.it)

# SILOVAC 100 HV Silo de aspiración AD con descarga de big bag

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN CENTRALIZADOS

## UNIDAD DE FILTRADO

Es posible limpiar el filtro mediante el sistema de limpieza mecánica integrado: una palanca sacudidora externa sacude el filtro con un movimiento vertical, garantizando una acción de limpieza eficaz y segura, manteniendo constante el rendimiento de aspiración y evitando la dispersión de polvo en el ambiente.

## UNIDAD DE RECOGIDA

El material se descarga directamente en big-bags.