

M70-90 ACD saugt brennbaren Flüssigkeitsstaub in nicht klassifizierten Bereichen auf

INDUSTRIESAUGER



- ✓ ACD-Klassifizierung für die Absaugung von brennbarem Staub in nicht klassifizierten Bereichen

Absauganlage

Energieversorgung	V - Hz	400 - 50 3~
EX Kategorie		EC ACD
Strom	kW	6,3 - 8,6
Maximale Depression	mmH2O	3.200 - 2.900
Maximaler Luftdurchsatz	m3/h	530 - 700
Elektrischer Schutz	IP	65
Lärm (EN ISO 3744)	dB(A)	74 - 77

Filter Einheit

Primärer Filter		Taschen
Oberfläche - Durchmesser	cm ² -mm	35.000 - 420
Gesamtfläche des Filters	cm ²	26.000 - 52.000
Filtermedien - Klasse	IEC 60335-2-69	M ANT

Kollektionseinheit

Kapazität	lt	100
-----------	----	-----

Belastungen

Abmessungen	cm	119x65x180h
Gewicht	kg	150 - 183

ANWENDUNGEN: Sandstrahlen



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

M70-90 ACD saugt brennbaren Flüssigkeitsstaub in nicht klassifizierten Bereichen auf

INDUSTRIESAUGER

FILTER EINHEIT

Es ist möglich, den Filter mit Hilfe des integrierten mechanischen Reinigungssystems zu reinigen: ein externer Filterrüttelhebel schüttelt den Filter mit einer vertikalen Bewegung und sorgt so für eine wirksame und sichere Reinigung, wobei die Saugleistung konstant bleibt und die Ausbreitung von Staub in die Umgebung verhindert wird.

KOLLEKTIONSEINHEIT

Der Stahlbehälter ist mit einem Schnellverschlussystem ausgestattet, das eine schnelle Entsorgung des angesaugten Materials ermöglicht.

OPTIONSSCHEINE

☑ Star-Delta-Starter-Bedienfeld