

MHD-Hochleistungssauger für Stäube, Feststoffe und Flüssigkeiten

INDUSTRIESAUGER



- ✓ Motor geeignet für wartungsfreien Dauerbetrieb.
- ✓ Maximale Stille.
- ✓ Großvolumiger Abwurfbehälter. Mit Gabelstapler beladbar.

Absauganlage

Energieversorgung	V - Hz	400 - 50 3~
Strom	kW	7,5 - 12,6 - 21,3
Maximale Depression	mmH2O	4.500 - 4.400 - 4.400
Kontinuierliche Depression	mmH2O	3.200 - 2.900 - 3.200
Maximaler Luftdurchsatz	m3/h	750 - 1.100 - 1.350
Düse	mm	120
Lärm (EN ISO 3744)	dB(A)	74 - 78 - 81

Filter Einheit

Primärer Filter		Taschen
Oberfläche - Durchmesser	cm ² -mm	70.000 - 560
Filtermedien - Klasse	IEC 60335-2-69	Polyester L

Kollektionseinheit

Kapazität	lt	160
-----------	----	-----

Belastungen

Abmessungen	cm	163x76x200h
Gewicht	kg	332 - 430 - 430

ANWENDUNGEN:



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

MHD-Hochleistungssauger für Stäube, Feststoffe und Flüssigkeiten

INDUSTRIESAUGER

FILTER EINHEIT

Der Polyester-Patronenfilter, der sich im Inneren der Filterkammer befindet, bietet eine große Filterfläche und einen hohen Widerstand gegen Staubbuchgang und Verstopfung.

KOLLEKTIONSEINHEIT

Der Stahlbehälter ist mit einem Schnellverschlussystem ausgestattet, das eine schnelle Entsorgung des angesaugten Materials ermöglicht.

OPTIONSSCHEME

- ✓ Alternative Abgassysteme
- ✓ Zeitgesteuerter automatischer Filterrüttler mit Druckluftzylinder
- ✓ Antistatikfilter Klasse m
- ✓ ptfe klasse m behandelter filter
- ✓
- ✓ Hepa-Absolutfilter /h14
- ✓ Behälter aus rostfreiem Stahl
- ✓ Kammer aus rostfreiem Stahl
- ✓ Erdung
- ✓ Lokaler Fernstart
- ✓ Halterung zum Heben und Kippen des Containers
- ✓ Hardox tangentielle Verstärkungsplatte für Filterkammer