

SILOVAC 100 HV AD Ansaugsilo mit Großsackentleerung

ZENTRALISIERTE ABSAUGSYSTEME



- ✓ Ausbalancierte Schaufelentladung
- ✓ Einfaches und schnelles Einpacken in Big Bags.
- ✓ Großvolumiger Abwurfbehälter. Mit Gabelstapler beladbar.

Absauganlage

Energieversorgung	V - Hz	230 - 50 1~
Strom	kW	2 x 1,6
Maximale Depression	mmH2O	3600
Maximaler Luftdurchsatz	m3/h	340
Düse	mm	80
Lärm (EN ISO 3744)	dB(A)	78

Filter Einheit

Oberfläche - Durchmesser	cm ² -mm	20.000 - 420
--------------------------	---------------------	--------------

Kollektionseinheit

Kapazität	lt	100
-----------	----	-----

Belastungen

Abmessungen	cm	139x126x294h
Gewicht	kg	160

ANWENDUNGEN:



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

SILOVAC 100 HV AD Ansaugsilo mit Großsackentleerung

ZENTRALISIERTE ABSAUGSYSTEME

FILTER EINHEIT

Es ist möglich, den Filter mit Hilfe des integrierten mechanischen Reinigungssystems zu reinigen: ein externer Filterrüttelhebel schüttelt den Filter mit einer vertikalen Bewegung und sorgt so für eine wirksame und sichere Reinigung, wobei die Saugleistung konstant bleibt und die Ausbreitung von Staub in die Umgebung verhindert wird.

KOLLEKTIONSEINHEIT

Das Material wird direkt in Big-Bags entladen.