


W2 MDI EX 1/3D ATEX-zertifizierter Entstauber für Zone 22

INDUSTRIESAUGER



✓ Übereinstimmung mit EN IEC 62784:2018 für Zone 22

Absauganlage

Energieversorgung	V - Hz	230 - 50/60 1~
Markierung	II 1/3D Ex h tb IIIC T80° (int) /T95°C (ext) Da/Dc	
Bereich der Nutzung		Gefährlicher Ort
EX Kategorie		CE EX 22 1/3D
Strom	kW	1 x 1,1
Maximale Depression	mmH2O	2.400
Maximaler Luftdurchsatz	m3/h	180
Lärm (EN ISO 3744)	dB(A)	76

Filter Einheit

Primärer Filter		Taschen
Oberfläche - Durchmesser	cm ² -mm	20.000 - 420

Kollektionseinheit

Kapazität	lt	40
-----------	----	----

Belastungen

Abmessungen	cm	63x57x120h
Gewicht	kg	53

ANWENDUNGEN:



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

W2 MDI EX 1/3D ATEX-zertifizierter Entstauber für Zone 22

INDUSTRIESAUGER