

Chipvac 400

INDUSTRIESAUGER



- ✓ Eimersauger mit großem Fassungsvermögen für Feststoffe und Flüssigkeiten. Entwickelt, um das Aufsaugen von großen Mengen verschiedener Materialien zu vereinfachen.
- ✓ Möglichkeit des Umlappens auf sich selbst bei 50° oder 90° mit Hilfe eines Gabelstaplers. Einfaches und effektives patentiertes DU-PUY-System.

Absauganlage

Energieversorgung	V - Hz	400 - 50 3~
Strom	kW	8,6 - 12,3
Maximale Depression	mmH2O	4.400 - 4.000
Kontinuierliche Depression	mmH2O	2.900 - 2.700
Maximaler Luftdurchsatz	m3/h	1.100 - 700
Düse	mm	80
Lärm (EN ISO 3744)	dB(A)	74

Filter Einheit

Primärer Filter		Taschen
Oberfläche - Durchmesser	cm ² -mm	30.000 - 560
Filtermedien - Klasse	IEC 60335-2-69	Polyester L
Reinigungssystem		Handbuch

Kollektionseinheit

Staubkapazität	lt	400
Auspuffanlage		Kippbarer Behälter

Belastungen

Abmessungen	cm	147x105x207h
Gewicht	kg	490 - 555

ANWENDUNGEN: Mechanische Industrie Glas



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

Chipvac 400

INDUSTRIESAUGER

ABSAUGANLAGE

Das Saugaggregat ist ein Seitenkanalgebläse mit direkter Kupplung zwischen Motorwelle und Laufrad. Da es kein Getriebesystem hat, erfordert es keine routinemäßige Wartung, ist für einen längeren Dauerbetrieb geeignet und entwickelt eine hohe Saugleistung.

FILTER EINHEIT

Der Polyester-Sternfilter, der sich im Inneren der Filterkammer befindet, bietet eine große Filterfläche und einen hohen Widerstand gegen Staubdurchgang und Verstopfung.

KOLLEKTIONSEINHEIT

Der Staubsauger ist auf einem stabilen Metallrahmen montiert und mit robusten Industrierädern ausgestattet, so dass er auch auf unebenen Flächen leicht zu handhaben ist.

Der Behälter ist kompakt und enthält ein Siebgitter, das den festen Teil trennt.

OPTIONSSCHEINE

- ✓ Öldichtung
- ✓ Hydro-oleophobe Filter der Klasse m
- ✓ Öl-Zerkleinerungsgitter