

MHD 250 HV PN Staubsauger mit automatischer Filterreinigung

INDUSTRIESAUGER



- ✓ Maximale Stille.
- ✓ Gleichzeitiges Absaugen von Pulvern, Flüssigkeiten und Feststoffen.
- ✓ Großflächiger Filter für Feinstaub mit integriertem manuellem Reinigungssystem.
- ✓ Motor geeignet für wartungsfreien Dauerbetrieb.
- ✓ Großvolumiger Abwurfbehälter. Mit Gabelstapler beladbar.

Absauganlage

Elektrischer Schutz	IP	65
Düse	mm	120

Filter Einheit

Primärer Filter		Kartusche
Gesamtfläche des Filters	cm ²	106.000
Anzahl der Patronen		4
Anzahl der Patronendurchmesser		150
Filtermedien - Klasse	IEC 60335-2-69	Polyester ANT M
Reinigungssystem		Automatischer PN-Gegenstrom
Filtermedien - Klasse	EN 1822-5	

Kollektionseinheit

Belastungen

ANWENDUNGEN: Mechanische Industrie

Glas



Allgemeine Reinigung



Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie

Holz und Kunststoff



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

MHD 250 HV PN Staubsauger mit automatischer Filterreinigung

INDUSTRIESAUGER

ABSAUGANLAGE

Das Saugaggregat ist ein Seitenkanalgebläse mit direkter Kupplung zwischen Motorwelle und Laufrad. Da es kein Getriebesystem hat, erfordert es keine routinemäßige Wartung, ist für einen längeren Dauerbetrieb geeignet und entwickelt eine hohe Saugleistung.

FILTER EINHEIT

Es ist möglich, den Filter mit Hilfe des integrierten mechanischen Reinigungssystems zu reinigen: ein externer Filterrüttelhebel schüttelt den Filter mit einer vertikalen Bewegung und sorgt so für eine wirksame und sichere Reinigung, wobei die Saugleistung konstant bleibt und die Ausbreitung von Staub in die Umgebung verhindert wird.

KOLLEKTIONSEINHEIT

Der Stahlbehälter ist mit einem Schnellverschlussystem ausgestattet, das eine schnelle Entsorgung des angesaugten Materials ermöglicht.

OPTIONSSCHEME

- ✓ Großflächenfilter Kat. m ptfe
- ✓ Kammer aus rostfreiem Stahl
- ✓ Behälter aus rostfreiem Stahl
- ✓ Erdung
- ✓ Zeitgesteuerter automatischer Filterrüttler mit Druckluftzylinder
- ✓ Selbstreinigender Druckluftfilter, 4 antistatische Patronen der Klasse M, Oberfläche 106.000 cm²
- ✓ Lokaler Fernstart
- ✓ Halterung zum Heben und Kippen des Containers
- ✓ Hardox tangentielle Verstärkungsplatte für Filterkammer
- ✓ Hepa-Sicherheitsfilter h14 103.000cm²