

CVAC 50-70-90 Festes Absauggerät für Absauganlagen

ZENTRALISIERTE ABSAUGSYSTEME



Absauganlage

Energieversorgung	V - Hz	400 - 50 ~ 3
Strom	kW	4,6 - 8,6
Maximale Depression	mmH2O	3.200 - 3.600
Kontinuierliche Depression	mmH2O	2.600 - 3.200
Maximaler Luftdurchsatz	m3/h	420 - 700
Drosselventil		Integriert
Düse	mm	60 - 70
Bauwesen		Lackierter Stahl
Lärm (EN ISO 3744)	dB(A)	74 - 77

Filter Einheit

Reinigungssystem	Handbuch
------------------	----------

Kollektionseinheit

Belastungen

Abmessungen	cm	67 x 63 x 131h
-------------	----	----------------

ANWENDUNGEN: Zementhersteller



Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie

Glas

Stahlwerke und Gießereien

Sandstrahlen



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

CVAC 50-70-90 Festes Absauggerät für Absauganlagen

ZENTRALISIERTE ABSAUGSYSTEME

ABSAUGANLAGE

Lieferung komplett mit Schalttafel für die Inbetriebnahme des Staubsaugers und mit Sequenzer-Karte für die Verwaltung der Reinigungszyklen der Patronen.

Ein Unterdruckventil schützt den Motor vor Überhitzung und gewährleistet die Luftzufuhr zur Kühlung.

OPTIONSSCHEINE

- ✓ Zusätzlicher Schalldämpfer
- ✓ Wechselrichter