

CVAC Mitttelgroße Absauganlagen für Absaugsysteme

ZENTRALISIERTE ABSAUGSYSTEME



- ✓ Serienmäßig ausgestattet mit einer elektrischen Schalttafel mit Stern-Dreieck-Start und Lokal-/Fernsteuerung, einem Unterdruckbegrenzungsventil und einem schallgedämmten Kurbelgehäuse.

Absauganlage

Energieversorgung	V - Hz	400 - 50 ~ 3
Strom	kW	12,6 - 21,3
Maximale Depression	mmH2O	4.000
Kontinuierliche Depression	mmH2O	2.900 - 3.200
Maximaler Luftdurchsatz	m3/h	1.100 - 1.350
Drosselventil		Integriert
Düse	mm	100
Bauwesen		Lackierter Stahl
Lärm (EN ISO 3744)	dB(A)	76 - 81

Filter Einheit

Reinigungssystem	Handbuch
------------------	----------

Kollektionseinheit

Belastungen

Abmessungen	cm	89 x 78 x 124h
-------------	----	----------------

ANWENDUNGEN: Sandstrahlen



Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie

Zementhersteller

Stahlwerke und Gießereien

Mechanische Industrie



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

CVAC Mittelgroße Absauganlagen für Absaugsysteme

ZENTRALISIERTE ABSAUGSYSTEME

ABSAUGANLAGE

Lieferung komplett mit Schalttafel für die Inbetriebnahme des Staubsaugers und mit Sequenzer-Karte für die Verwaltung der Reinigungszyklen der Patronen.

Das Saugaggregat ist ein Seitenkanalgebläse mit direkter Kupplung zwischen Motorwelle und Laufrad. Da es kein Getriebesystem hat, erfordert es keine routinemäßige Wartung, ist für einen längeren Dauerbetrieb geeignet und entwickelt eine hohe Saugleistung.

OPTIONSSCHEINE

- ✓ Zusätzlicher Schalldämpfer
- ✓ Hepa-Sicherheitsfilter h14 103.000cm2
- ✓ Wechselrichter