



- ✓ Kompakter Industriesauger mit hoher Mobilität.
- ✓ Möglichkeit der lokalen Absaugung dank eines optionalen Gelenkarms
- ✓ Schnelles und einfaches Filterwechsel-System.

Absauganlage

Energieversorgung	V - Hz	230 - 50 1~
Strom	kW	1,1
Maximale Depression	mmH2O	2.400
Maximaler Luftdurchsatz	m3/h	180
Düse	mm	50
Bauwesen		Lackierter Stahl
Lärm (EN ISO 3744)	dB(A)	74

Filter Einheit

Primärer Filter		Kartusche
Oberfläche - Durchmesser	cm ² -mm	7.500 - 245
Filtermedien - Klasse	IEC 60335-2-69	Polyester M
Effizienz der Filtration		H14 - 99,995%

Kollektionseinheit

Staubkapazität	lt	13
Sammelsystem		Behälter freigeben

Belastungen

Abmessungen	cm	40 x 56 x 86h
Gewicht	kg	25

ANWENDUNGEN:

ABSAUGANLAGE

Die Ansaugung erfolgt über einen oder zwei Bypass-Motoren, die über unabhängige Schalter gesteuert werden und in einem soliden, mit schallabsorbierendem Material gedämmten Metallgehäuse untergebracht sind.

FILTER EINHEIT

Es ist möglich, den Filter mit dem integrierten Gegenstrom-Luftreinigungssystem 'Dustop' zu reinigen: Durch Schließen der Saugdüse und Öffnen der Klappe an der Filterkammer strömt der Luftstrom der Motoren durch den Filter, reinigt ihn effektiv und sicher und verhindert die Ausbreitung von Staub in der Umgebung.

KOLLEKTIONSEINHEIT

Der Stahlbehälter ist mit einem Schnellverschlussystem ausgestattet, das eine schnelle Entsorgung des angesaugten Materials ermöglicht.

OPTIONSSCHEINE

- ✓ Hepa-Absolutfilter /h14
- ✓ Aktivkohlefilter