

ATEX-zertifizierte Saugereinheiten für Absauganlagen

INDUSTRIESAUGER



✓ Übereinstimmung mit EN IEC 62784:2018 für Zone 22

Absauganlage

ATEX-Zonen		Zone 22 Stäube
Energieversorgung	V - Hz	400 - 50 ~ 3
Bereich der Nutzung		Gefährlicher Ort
EX Kategorie		CE EX 22 1/3D
Strom	kW	4,6 - 25
Maximale Depression	mmH2O	4.400 - 2.600
Maximaler Luftdurchsatz	m3/h	2.050 - 420
Drosselventil		Integriert
Lärm (EN ISO 3744)	dB(A)	74 - 81

Filter Einheit

Reinigungssystem	Handbuch
------------------	----------

Kollektionseinheit

Belastungen

Abmessungen	cm	67-83x63-93x124-197h
-------------	----	----------------------

ANWENDUNGEN: Zementhersteller



Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie

Sandstrahlen

Stahlwerke und Gießereien



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

ATEX-zertifizierte Saugereinheiten für Absauganlagen

INDUSTRIESAUGER

ABSAUGANLAGE

Das Saugaggregat ist ein Seitenkanalgebläse mit direkter Kupplung zwischen Motorwelle und Laufrad. Da es kein Getriebesystem hat, erfordert es keine routinemäßige Wartung, ist für einen längeren Dauerbetrieb geeignet und entwickelt eine hohe Saugleistung.

OPTIONSSCHEINE

- ✓ Zusätzlicher Schalldämpfer
- ✓ Wechselrichter
- ✓ Hepa-Sicherheitsfilter h14 103.000cm²
- ✓ Hepa-Sicherheitsfilter h14 52.000cm²