

WD 3000 AIR-EX 1/3D – ATEX-zertifizierter Druckluftsauger

INDUSTRIESAUGER



- ✓ Druckluftzufuhr über eine Venturi-Einheit
- ✓ ATEX-Zertifikat Z20 innerhalb der Filterkammer, Z22 außerhalb der Maschine
- ✓ 100% Stahlkonstruktion.

ANWENDUNGEN:



Absauganlage

Markierung	1/3 D Ex h IIC T80°C Da/Dc	
Bereich der Nutzung		Gefährlicher Ort
EX Kategorie		CE EX 22 1/3D
Maximale Depression	mmH ₂ O	3.700
Maximaler Luftdurchsatz	m ³ /h	150 - 300
Düse	mm	50
Lärm (EN ISO 3744)	dB(A)	78
Luftversorgungsdruck	bar	6
Luftzufuhrschlauch	mm	12

Filter Einheit

Primärer Filter		Sack
Oberfläche - Durchmesser	cm ² -mm	8.000-420
Gesamtfläche des Filters	cm ²	11.000 - 20.500
Filtermedien - Klasse	IEC 60335-2-69	M ANT
Reinigungssystem		Handbuch
Absoluter Filter		Standard
Filtermedien - Klasse	EN 1822-5	

Kollektionseinheit

Kapazität	lt	60
-----------	----	----

Belastungen

Gewicht	kg	37 - 38
---------	----	---------

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

WD 3000 AIR-EX 1/3D – ATEX-zertifizierter Druckluftsauger

INDUSTRIESAUGER

ABSAUGANLAGE

Die Ansaugung erfolgt über eine Venturi-Luftansaugung, die in einem massiven Stahlsammler mit schallabsorbierendem Material geschützt ist. Dieses Detail ermöglicht es, den Lärm während des Betriebs auf ein Minimum zu reduzieren.

FILTER EINHEIT

Der Polyesterbeutel-Filter, der sich im Inneren der Filterkammer befindet, garantiert eine große Filterfläche und eine hohe Beständigkeit gegen Staubdurchgang und Verstopfung.

KOLLEKTIONSEINHEIT

Das aufgesaugte Material wird in einem auf Rädern montierten Stahlbehälter zur schnellen und schmutzfreien Entsorgung entsorgt. Mit der Möglichkeit der Absackung.