



DEDUST 4 ELF Industrieller Staubfänger

Hochleistungs-Industriestaubabscheider für effizientes Staubmanagement

LÖSUNGEN ZUR LUFTFILTRATION



- ✓ 100% Stahlkonstruktion.
- ✓ Leicht zu entleerender Abwurfbehälter.
- ✓ Entwickelt für die Absaugung von Feinstaub in der Luft
- ✓

Absauganlage

Energieversorgung	V - Hz	400 - 50 3~
Strom	kW	5,5
Maximale Depression	mmH2O	350 - 245
Maximaler Luftdurchsatz	m3/h	5400 - 3000
Düse	mm	1 x 300
Lärm (EN ISO 3744)	dB(A)	73

Filter Einheit

Primärer Filter		Kartusche
Gesamtfläche des Filters	cm ²	100.000
Anzahl der Patronen		4
Anzahl der Patronendurchmesser		325
Filtermedien - Klasse	IEC 60335-2-69	Polyester ANT M
Reinigungssystem		Automatische PN

Kollektionseinheit

Staubkapazität	lt	90
Sammelsystem		Behälter freigeben

Belastungen

Abmessungen	cm	90x183x259h
Gewicht	kg	550

ANWENDUNGEN: Mechanische Industrie Holz und Kunststoff  Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

DEDUST 4 ELF Industrieller Staubfänger

Hochleistungs-Industriestaubabscheider für effizientes Staubmanagement

LÖSUNGEN ZUR LUFTFILTRATION

ABSAUGANLAGE

Die Ansaugvorrichtung ist ein elektrisches Gebläse, das für einen hohen Luftstrom im System sorgt.

FILTER EINHEIT

Der antistatische Polyester-Patronenfilter, der sich in der Filterkammer befindet, garantiert eine große Filterfläche und einen hohen Widerstand gegen Staubdurchgang und Verstopfung.

KOLLEKTIONSEINHEIT

Der Stahlbehälter ist mit einem Schnellverschlussystem ausgestattet, das eine schnelle Entsorgung des angesaugten Materials ermöglicht.

OPTIONSSCHEINE

- ✓ Absoluter Hepa-Filter h13 Wirkungsgrad 99,95%
- ✓ Bausatz Funkenfalle
- ✓ Bausatz für den Luftauslass des Gebläses
- ✓ Antistatikfilter Klasse m