


MHD PN ACD Serie für die Absaugung von Feinstaub und brennbarem Staub

INDUSTRIESAUGER



- ✓ ACD-Klassifizierung für die Absaugung von brennbarem Staub in nicht klassifizierten Bereichen
- ✓ Motor geeignet für wartungsfreien Dauerbetrieb.

Absauganlage

EX Kategorie		EC ACD
Strom	kW	12,6 - 21,3
Maximale Depression	mmH2O	2.900-4.600
Maximaler Luftdurchsatz	m3/h	520-1.350
Elektrischer Schutz	IP	55

Filter Einheit

Primärer Filter		Kartusche
Oberfläche - Durchmesser	cm ² -mm	106.000 - 150
Anzahl der Patronen		4
Filtermedien - Klasse	IEC 60335-2-69	M ANT
Reinigungssystem		Automatischer PN-Gegenstrom
Absoluter Filter		Standard

Kollektionseinheit

Kapazität	lt	160
-----------	----	-----

Belastungen

Abmessungen	cm	163x76x200h
Gewicht	kg	390 - 450

ANWENDUNGEN:



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

MHD PN ACD Serie für die Absaugung von Feinstaub und brennbarem Staub

INDUSTRIESAUGER

FILTER EINHEIT

Die Patronen werden automatisch durch ein automatisches, zeitgesteuertes und einstellbares pneumatisches Pendelreinigungssystem gereinigt. Die notwendige Luftversorgung erfolgt über einen Kompressor, der (auf Wunsch) an der Heckverkleidung installiert werden kann.

KOLLEKTIONSEINHEIT

Das vakuumierte Material wird in einem Behälter aus rostfreiem Stahl deponiert, der auf einem Kippwagen montiert ist.

OPTIONSSCHEINE

- ✓ ptfe klasse m behandelte filter