

# DEDUST 6 ELF Colector industrial de alto rendimiento para el tratamiento continuo de grandes volúmenes de aire y polvo

SOLUCIONES DE FILTRACIÓN DE AIRE



- ✓ Fabricación 100 % de acero.
- ✓ Contenedor de fácil vaciado.
- ✓ Diseñado para la extracción de polvo fino en suspensión
- ✓

## Unidad de aspiración

|                        |        |                       |
|------------------------|--------|-----------------------|
| Fuente de alimentación | V - Hz | 400 - 50 3~           |
| Potencia               | kW     | 11/7,5                |
| Depresión máxima       | mmH2O  | 350-300 / 320-275     |
| Caudal máximo de aire  | m3/h   | 9000-4200 / 7000-3800 |
| Boquilla               | mm     | 1 x 350               |

## Unidad de filtrado

|                                 |                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Filtro primario                 |                 | Cartucho        |
| Superficie total del filtro     | cm <sup>2</sup> | 150.000         |
| Número de cartuchos             |                 | 6               |
| Número de diámetros de cartucho |                 | 325             |
| Medio filtrante - clase         | IEC 60335-2-69  | Poliéster ANT M |
| Sistema de limpieza             |                 | PN automático   |

## Unidad de recogida

|                     |    |                    |
|---------------------|----|--------------------|
| Capacidad de polvo  | lt | 90                 |
| Sistema de recogida |    | Liberar contenedor |

## Gravámenes

|             |    |              |
|-------------|----|--------------|
| Dimensiones | cm | 128x185x300h |
| Peso        | kg | 820          |

APLICACIONES: Mecánica Madera  Química y Farmacéutica



All data mentioned in this document may change without notice.  
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

[www.dupuyvacuums.com](http://www.dupuyvacuums.com)  
[info@dupuy.it](mailto:info@dupuy.it)

# DEDUST 6 ELF Colector industrial de alto rendimiento para el tratamiento continuo de grandes volúmenes de aire y polvo

SOLUCIONES DE FILTRACIÓN DE AIRE

## UNIDAD DE ASPIRACIÓN

La unidad de aspiración es un ventilador eléctrico que proporciona un gran caudal de aire al sistema.

## UNIDAD DE FILTRADO

El filtro de cartucho antiestático de poliéster, situado en el interior de la cámara filtrante, ofrece una gran superficie filtrante y una gran resistencia al paso del polvo y a la obstrucción.

## UNIDAD DE RECOGIDA

El contenedor de acero está equipado con un sistema de liberación rápida que permite desechar rápidamente el material aspirado.

## OPCIONALES

- ✓ Filtro absoluto hepa h13 eficiencia 99,95 %
- ✓ Kit de trampa de chispas
- ✓ Filtro antiestático clase m