

Silos de succión SILOVAC 600 PRO ATEX Zona 21 y Zona 22 para grandes volúmenes de material

ASPIRADORAS INDUSTRIALES



- ✓ Sistema de limpieza del filtro integrado
- ✓ Embolsado fácil y rápido en bolsas grandes.
- ✓ Descarga de material con puerta basculante, válvula de mariposa, guillotina o rodillo.

Unidad de aspiración

Fuente de alimentación	V - Hz	400 - 50 3~
Área de uso		Lugar peligroso
Potencia	kW	8,6-12,6
Depresión máxima	mmH2O	2.700-2.900
Caudal máximo de aire	m3/h	700-1100
Protección eléctrica	IP	65
Boquilla	mm	80
Ruido (EN ISO 3744)	dB(A)	77

Unidad de filtrado

Filtro primario		Bolsillos
Superficie - diámetro	cm ² -mm	50.000 - 560
Superficie total del filtro	cm ²	52.000-103.000
Medio filtrante - clase	IEC 60335-2-69	M ANT
Filtro absoluto		Incluso

Unidad de recogida

Capacidad	lt	600
-----------	----	-----

Gravámenes

Dimensiones	cm	156x152x375h
Peso	kg	500

APLICACIONES:  Química y Farmacéutica Chorro de arena Vidrio Mecánica Acerías



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

Silos de succión SILOVAC 600 PRO ATEX Zona 21 y Zona 22 para grandes volúmenes de material

ASPIRADORAS INDUSTRIALES

UNIDAD DE ASPIRACIÓN

La unidad de aspiración es un soplador de canal lateral, con acoplamiento directo entre el eje del motor y el impulsor. Al carecer de sistemas de transmisión, no requiere mantenimiento rutinario, es adecuada para un servicio continuo prolongado y desarrolla un alto rendimiento de aspiración.

UNIDAD DE FILTRADO

En el interior de la cámara filtrante de acero se encuentra el filtro de bolsillo de poliéster antiestático, que protege la unidad de aspiración y evita el riesgo de chispas debidas a la acumulación de energía estática.

UNIDAD DE RECOGIDA

El material se descarga directamente en big-bags.

OPCIONALES

- ✓ Otros medios filtrantes disponibles bajo pedido