

SK unidad de aspiración a bordo de la máquina para la industria

ASPIRADORAS INDUSTRIALES



- ✓ Motor adecuado para un funcionamiento continuo sin mantenimiento.

Unidad de aspiración

Fuente de alimentación	V - Hz	400 - 50 ~ 3
Potencia	kW	0,85 - 4,6
Depresión máxima	mmH2O	3.200 - 2.000
Caudal máximo de aire	m3/h	450 - 150
Boquilla	mm	50
Construcción		Acero inoxidable AISI304
Ruido (EN ISO 3744)	dB(A)	70 - 73

Unidad de filtrado

Filtro primario		Bolsillos
Superficie - diámetro	cm ² -mm	8.000 - 280
Medio filtrante - clase	IEC 60335-2-69	Poliéster ANT M
Sistema de limpieza		Manual

Unidad de recogida

Capacidad	lt	25
Sistema de recogida		Recipiente basculante

Gravámenes

Dimensiones	cm	77 x 45 x 60h
Peso	kg	35 - 58

APLICACIONES: Vidrio  Química y Farmacéutica



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

SK unidad de aspiración a bordo de la máquina para la industria

ASPIRADORAS INDUSTRIALES

UNIDAD DE ASPIRACIÓN

La unidad de aspiración es un soplador de canal lateral, con acoplamiento directo entre el eje del motor y el impulsor. Al carecer de sistemas de transmisión, no requiere mantenimiento rutinario, es adecuada para un servicio continuo prolongado y desarrolla un alto rendimiento de aspiración.

UNIDAD DE FILTRADO

El filtro de estrella de poliéster antiestático, colocado en el interior de la cámara filtrante, garantiza una gran superficie filtrante y una gran resistencia al paso del polvo y a los atascos.

OPCIONALES

☒ Puesta a tierra