

DEDUST 1 Aspirador industrial para polvo fino en el aire

SOLUCIONES DE FILTRACIÓN DE AIRE



- ✓ Aspirador industrial compacto de gran movilidad.
- ✓ Fabricación 100 % de acero.
- ✓ Contenedor de fácil vaciado.
- ✓ Posibilidad de aspiración localizada gracias a un brazo articulado opcional

Unidad de aspiración

Fuente de alimentación	V - Hz	400 - 50 3~
Potencia	kW	1,1
Depresión máxima	mmH2O	144 - 121
Caudal máximo de aire	m3/h	2100 - 1350
Boquilla	mm	150
Ruido (EN ISO 3744)	dB(A)	69

Unidad de filtrado

Filtro primario		Cartucho
Superficie total del filtro	cm ²	100.000
Número de diámetros de cartucho		325
Medio filtrante - clase	IEC 60335-2-69	Poliéster ANT M
Sistema de limpieza		Dustop

Unidad de recogida

Capacidad de polvo	lt	5
Sistema de recogida		Liberar contenedor

Gravámenes

Dimensiones	cm	88x83x106h
Peso	kg	145

APLICACIONES:  Química y Farmacéutica Madera Mecánica



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

DEDUST 1 Aspirador industrial para polvo fino en el aire

SOLUCIONES DE FILTRACIÓN DE AIRE

UNIDAD DE ASPIRACIÓN

La unidad de aspiración es un ventilador eléctrico que proporciona un gran caudal de aire al sistema.

UNIDAD DE FILTRADO

El filtro de cartucho antiestático de poliéster, situado en el interior de la cámara filtrante, ofrece una gran superficie filtrante y una gran resistencia al paso del polvo y a la obstrucción.

UNIDAD DE RECOGIDA

El contenedor de acero está equipado con un sistema de liberación rápida que permite desechar rápidamente el material aspirado.

OPCIONALES

- ✓ Filtro absoluto hepa h13 eficiencia 99,95 %
- ✓ Filtro de carbón activo
- ✓ Techflex brazo articulado d150