

SKY 1000-1500 filtres pour brouillards huileux

SOLUTIONS DE FILTRATION DE L'AIR



- ✓ Réduction de la consommation d'énergie
- ✓ Entretien facile et rapide.
- ✓ Installation facile sur la machine.
- ✓ Système de remplacement rapide et facile du filtre.

Unité d'aspiration

Alimentation électrique	V - Hz	400 - 50 ~ 3
Puissance	kW	0,37 - 0,55
Débit d'air maximum	m3/h	1000 - 1500
Buse	mm	150
La construction		Acier peint
Bruit (EN ISO 3744)	dB(A)	64

Unité de filtration

Surface - diamètre	cm ² -mm	3.000/60.000 - 310/350
Système de nettoyage		Manuel
Média filtrant - classe	EN 1822-5	G3-G4 o M

Unité de collecte

Unité cyclonique	Intégré
------------------	---------

Charges

Dimensions	cm	Ø49 x 54h
Poids	kg	30 - 33

APPLICATIONS:



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

SKY 1000-1500 filtres pour brouillards huileux

SOLUTIONS DE FILTRATION DE L'AIR

UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une turbine à faible consommation d'énergie et à grand débit d'air.

UNITÉ DE FILTRATION

Polyvalence de la filtration : filtre multicouche (standard) ou cartouche plissée à grande surface filtrante et préfiltre coalescent

UNITÉ DE COLLECTE

Les huiles et émulsions extraites et filtrées se déposent sur la paroi de l'aspirateur, ce qui permet de les récupérer par le tuyau de vidange.

OPTIONNELS

- ✓ Kit d'installation avec élévation
- ✓ Kit de montage mural.
- ✓ Kit d'installation avec élévation réglable
- ✓ Kit de pré-filtre cyclonique.
- ✓ Montant à colonne réglable de 1,5 à 2,5 m pour un montage au sol.