

SKY 1000 – 1500 Filtros para nieblas aceitosas

SOLUCIONES DE FILTRACIÓN DE AIRE



- ✓ Consumo energético reducido
- ✓ Mantenimiento sencillo y rápido.
- ✓ Facilidad de instalación en la máquina.
- ✓ Sistema de sustitución de filtro fácil y rápida.

Unidad de aspiración

Fuente de alimentación	V - Hz	400 - 50 ~ 3
Potencia	kW	0,37 - 0,55
Caudal máximo de aire	m3/h	1000 - 1500
Boquilla	mm	150
Construcción		Acero pintado
Ruido (EN ISO 3744)	dB(A)	64

Unidad de filtrado

Superficie - diámetro	cm ² -mm	3.000/60.000 - 310/350
Sistema de limpieza		Manual
Medio filtrante - clase	EN 1822-5	G3-G4 o M

Unidad de recogida

Unidad ciclónica	Integrado
------------------	-----------

Gravámenes

Dimensiones	cm	Ø49 x 54h
Peso	kg	30 - 33

APLICACIONES:



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

SKY 1000 – 1500 Filtros para nieblas aceitosas

SOLUCIONES DE FILTRACIÓN DE AIRE

UNIDAD DE ASPIRACIÓN

La unidad de aspiración es una turbina de bajo consumo y gran caudal de aire.

UNIDAD DE FILTRADO

Versatilidad de filtración: filtro multicapa (estándar) o cartucho plisado de gran superficie filtrante y prefiltro coalescente

UNIDAD DE RECOGIDA

Los aceites y emulsiones extraídos y filtrados se depositan en la pared de la aspiradora, lo que permite recuperarlos a través de la manguera de escape.

OPCIONALES

- ✓ Kit instalación con elevador
- ✓ Kit montaje en la pared.
- ✓ Kit instalación con elevador regulable
- ✓ Kit pre-filtro ciclónico.
- ✓ Soporte de columna ajustable de 1,5 a 2,5 m para montaje en el suelo.