

SKY 2000 – 2500 Filtration par coalescence des brouillards d'huile

SOLUTIONS DE FILTRATION DE L'AIR



- ✓ Réduction de la consommation d'énergie
- ✓ Entretien facile et rapide.
- ✓ Installation facile sur la machine.
- ✓ Système de remplacement rapide et facile du filtre.

Unité d'aspiration

Alimentation électrique	V - Hz	400 - 50 ~ 3
Puissance	kW	0,75 - 1,1
Débit d'air maximum	m3/h	2000 - 2500
La construction		Acier peint
Bruit (EN ISO 3744)	dB(A)	65

Unité de filtration

Surface - diamètre	cm ² -mm	4.100/100.000 - 410
Système de nettoyage		Manuel

Unité de collecte

Unité cyclonique	Intégré
------------------	---------

Charges

Dimensions	cm	Ø59 x 59h
Poids	kg	46 - 50

APPLICATIONS:



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

SKY 2000 – 2500 Filtration par coalescence des brouillards d'huile

SOLUTIONS DE FILTRATION DE L'AIR

UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une turbine à faible consommation d'énergie et à grand débit d'air.

UNITÉ DE FILTRATION

Polyvalence de la filtration : filtre multicouche (standard) ou cartouche plissée à grande surface filtrante et préfiltre coalescent

UNITÉ DE COLLECTE

Les huiles et émulsions extraites et filtrées se déposent sur la paroi de l'aspirateur, ce qui permet de les récupérer par le tuyau de vidange.

OPTIONNELS

- ✓ Kit d'installation avec élévation
- ✓ Kit d'installation avec élévation réglable
- ✓ Kit de montage mural.
- ✓ Kit de pré-filtre cyclonique.
- ✓ Montant à colonne réglable de 1,5 à 2,5 m pour un montage au sol.
- ✓ Filtre hepa absolu h13 efficacité 99,95 %