

SKY 2000 & 2500 Filtración coalescente de neblinas de aceite

SOLUCIONES DE FILTRACIÓN DE AIRE



- ✓ Consumo energético reducido
- ✓ Mantenimiento sencillo y rápido.
- ✓ Facilidad de instalación en la máquina.
- ✓ Sistema de sustitución de filtro fácil y rápida.

Unidad de aspiración

Fuente de alimentación	V - Hz	400 - 50 ~ 3
Potencia	kW	0,75 - 1,1
Caudal máximo de aire	m ³ /h	2000 - 2500
Construcción		Acero pintado
Ruido (EN ISO 3744)	dB(A)	65

Unidad de filtrado

Superficie - diámetro	cm ² -mm	4.100/100.000 - 410
Sistema de limpieza		Manual

Unidad de recogida

Unidad ciclónica	Integrado
------------------	-----------

Gravámenes

Dimensiones	cm	Ø59 x 59h
Peso	kg	46 - 50

APLICACIONES:



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

SKY 2000 – 2500 Filtración coalescente de neblinas de aceite

SOLUCIONES DE FILTRACIÓN DE AIRE

UNIDAD DE ASPIRACIÓN

La unidad de aspiración es una turbina de bajo consumo y gran caudal de aire.

UNIDAD DE FILTRADO

Versatilidad de filtración: filtro multicapa (estándar) o cartucho plisado de gran superficie filtrante y prefiltro coalescente

UNIDAD DE RECOGIDA

Los aceites y emulsiones extraídos y filtrados se depositan en la pared de la aspiradora, lo que permite recuperarlos a través de la manguera de escape.

OPCIONALES

- ✓ Kit instalación con elevador
- ✓ Kit instalación con elevador regulable
- ✓ Kit montaje en la pared.
- ✓ Kit pre-filtro ciclónico.
- ✓ Soporte de columna ajustable de 1,5 a 2,5 m para montaje en el suelo.
- ✓ Filtro absoluto hepa h13 eficiencia 99,95 %