

# Aspirador Oilvac 130 con bomba eyectora

ASPIRADORAS INDUSTRIALES



- ✓ Gran cesta de rejilla de acero para recoger las virutas y filtros para microfiltrar el aceite del polvo y las partículas metálicas.

## Unidad de aspiración

|                        |        |             |
|------------------------|--------|-------------|
| Fuente de alimentación | V - Hz | 230 - 50 1~ |
| Potencia               | kW     | 3 x 1,1     |
| Depresión máxima       | mmH2O  | 2.400       |
| Caudal máximo de aire  | m3/h   | 540         |
| Boquilla               | mm     | 80          |
| Ruido (EN ISO 3744)    | dB(A)  | 78          |

## Unidad de filtrado

|                         |                     |                            |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| Filtro primario         |                     | Bolsillos                  |
| Superficie - diámetro   | cm <sup>2</sup> -mm | 14.000 - 420               |
| Medio filtrante - clase | IEC 60335-2-69      | M ANT Hidro-oleo repelente |
| Sistema de limpieza     |                     | Manual                     |

## Unidad de recogida

|                      |    |                   |
|----------------------|----|-------------------|
| Capacidad de polvo   | lt | 30                |
| Capacidad de líquido | lt | 130               |
| Flotador             |    | Eléctrico         |
| Sistema de escape    |    | Válvula de escape |

## Gravámenes

|             |    |            |
|-------------|----|------------|
| Dimensiones | cm | 70x62x144h |
| Peso        | kg | 83         |

APLICACIONES: Mecánica



All data mentioned in this document may change without notice.  
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

[www.dupuyvacuums.com](http://www.dupuyvacuums.com)  
[info@dupuy.it](mailto:info@dupuy.it)

# Aspirador Oilvac 130 con bomba eyectora

ASPIRADORAS INDUSTRIALES

## UNIDAD DE ASPIRACIÓN

La succión es desarrollada por tres motores de baipás con escobillas de carbón, accionados por interruptores independientes y colocados en un sólido cabezal metálico, insonorizado con material fonoabsorbente.

## UNIDAD DE FILTRADO

La boquilla de aspiración es tangencial, y el ciclón soldado internamente permite la reducción parcial del polvo y las virutas aspirados, garantizando un excelente nivel de protección del filtro.

## UNIDAD DE RECOGIDA

Las virutas más finas son retenidas por una cesta adicional equipada con un filtro PPL que limpia el aceite/emulsión de todas las impurezas.

Una cesta tamizada situada en el interior del recipiente separa los materiales sólidos (virutas, limadura metálica) del líquido, permitiendo que éste escurra hasta el fondo del recipiente. El líquido se elimina rápidamente a través de una válvula manual de drenaje de líquidos.

## OPCIONALES

- ✓ Kit de filtro de aceite Ppl hasta 100 micras (aspiración)