



- ✓ Fabrication 100% en acier.
- ✓ Filtre grande surface pour les poussières fines avec système de nettoyage manuel intégré.
- ✓ Aspiration simultanée de poudres, de liquides et de solides.
- ✓ Conteneur à décrochement facile à vider.
- ✓ Alimentation en air comprimé par 2 unités Venturi

Unité d'aspiration

Dépression maximale	mmH2O	5.000
Débit d'air maximum	m3/h	465 - 590
Buse	mm	80
La construction		Acier peint
Bruit (EN ISO 3744)	dB(A)	79
Alimentation en air	nlt/min (nm ³ /h)	1.530 - 2.500

Unité de filtration

Filtre primaire		Poches
Surface - diamètre	cm ² -mm	20.000 - 420
Média filtrant - classe	IEC 60335-2-69	Polyester L
Système de nettoyage		Manuel

Unité de collecte

Capacité	lt	65 - 100
Système de collecte		Conteneur de sortie

Charges

Dimensions	cm	70x62x134h
Poids	kg	65 - 66

APPLICATIONS: Sablage



Nettoyage

Verre

UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est développée par deux unités d'aspiration à air comprimé de type Venturi, protégées à l'intérieur d'une tête solide en acier contenant un matériau absorbant le son. Ce détail permet de minimiser le bruit pendant le service.

UNITÉ DE FILTRATION

Le filtre à cartouche en polyester, placé à l'intérieur de la chambre de filtration, garantit une grande surface de filtration et une résistance élevée au passage de la poussière et à l'obstruction.

UNITÉ DE COLLECTE

Le conteneur en acier est équipé d'un système d'ouverture rapide qui permet d'éliminer rapidement le matériau aspiré.

OPTIONNELS

- ✓ Kit d'accessoires Ø50 WD
- ✓ Ø50 Kit d'accessoires secs