

MHD AIR aspiradora industrial sin electricidad

ASPIRADORAS INDUSTRIALES



- ✓ Aspiración simultánea de polvo, líquido y sólidos.
- ✓ Filtro de gran superficie para polvo fino con sistema de limpieza manual integrado.
- ✓ Contenedor de liberación de gran capacidad. Puede sujetarse con carretilla elevadora.

Unidad de aspiración

Depresión máxima	mmH2O	7.000
Caudal máximo de aire	m3/h	760
Ruido (EN ISO 3744)	dB(A)	79
Suministro de aire	nlt/min (nm³/h)	2.800 (168)

Unidad de filtrado

Filtro primario		Bolsillos
Superficie - diámetro	cm²-mm	50.000 - 560
Medio filtrante - clase	IEC 60335-2-69	Poliéster L
Sistema de limpieza		Manual

Unidad de recogida

Capacidad	lt	160/120
Recipiente de recogida		Acero inoxidable AISI304
Sistema de recogida		Liberar contenedor

Gravámenes

APLICACIONES: Vidrio



Cleaning / Limpieza



Química y Farmacéutica

Chorro de arena



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

MHD AIR aspiradora industrial sin electricidad

ASPIRADORAS INDUSTRIALES

UNIDAD DE ASPIRACIÓN

La aspiración se desarrolla mediante una unidad de admisión de aire de tipo Venturi, protegida dentro de un sólido cabezal de acero que contiene material fonoabsorbente. Este detalle minimiza el ruido durante el servicio.

UNIDAD DE FILTRADO

Es posible limpiar el filtro mediante el sistema de limpieza mecánica integrado: una palanca sacudidora externa sacude el filtro con un movimiento vertical, garantizando una acción de limpieza eficaz y segura, manteniendo constante el rendimiento de aspiración y evitando la dispersión de polvo en el ambiente.

UNIDAD DE RECOGIDA

El contenedor de acero está equipado con un sistema de liberación rápida que permite desechar rápidamente el material aspirado.

OPCIONALES

- ✓ Filtro gran superficie cat. m ptfé
- ✓ Placa de refuerzo tangencial Hardox para cámara de filtración
- ✓ Puede sujetarse con carretilla elevadora