

CVAC 50-70-90 aspirateurs centraux pour systèmes centralisés

INSTALLATIONS D'ASPIRATION CENTRALISÉES



Unité d'aspiration

Alimentation électrique	V - Hz	400 - 50 ~ 3
Puissance	kW	4,6 - 8,6
Dépression maximale	mmH2O	3.200 - 3.600
Dépression continue	mmH2O	2.600 - 3.200
Débit d'air maximum	m3/h	420 - 700
Soupape de restriction		Intégré
Buse	mm	60 - 70
La construction		Acier peint
Bruit (EN ISO 3744)	dB(A)	74 - 77

Unité de filtration

Système de nettoyage	Manuel
----------------------	--------

Unité de collecte

Charges

Dimensions	cm	67 x 63 x 131h
------------	----	----------------

APPLICATIONS: Cimenterie



Industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique

Verre

Aciéries et fonderies

Sablage



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

CVAC 50-70-90 aspirateurs centraux pour systèmes centralisés

INSTALLATIONS D'ASPIRATION CENTRALISÉES

UNITÉ D'ASPIRATION

Fourni avec un tableau électrique pour la mise en marche de l'aspirateur et avec une carte séquentielle pour la gestion des cycles de nettoyage des cartouches.

Une soupape de décharge de vide protège le moteur de la surchauffe et assure l'alimentation en air pour le refroidissement.

OPTIONNELS

- ☒ Silencieux supplémentaire
- ☒ Inverter