

# Oilvac 300, aspirateur industriel pour la séparation de l'huile et des copeaux

ASPIRATEURS INDUSTRIELS



- ✓ Grand panier grillagé en acier pour la collecte des copeaux et filtres pour la microfiltration de l'huile de la poussière et des particules métalliques.
- ✓ Aspirateur triphasé d'huile et de copeaux avec pompe de vidange.
- ✓ Moteur de soufflerie à canal latéral, sans entretien, silencieux et puissant.
- ✓ Convient à l'aspiration d'huiles épaisses, de dépôts et de sédiments.

## Unité d'aspiration

|                         |        |             |
|-------------------------|--------|-------------|
| Alimentation électrique | V - Hz | 400 - 50 3~ |
| Puissance               | kW     | 4           |
| Dépression maximale     | mmH2O  | 3.600       |
| Débit d'air maximum     | m3/h   | 320         |
| Buse                    | mm     | 50          |
| Bruit (EN ISO 3744)     | dB(A)  | 77          |

## Unité de filtration

|                         |                     |                           |
|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| Filtre primaire         |                     | Poches                    |
| Surface - diamètre      | cm <sup>2</sup> -mm | 14.000 - 420              |
| Média filtrant - classe | IEC 60335-2-69      | M ANT Hydro-oléo répulsif |
| Système de nettoyage    |                     | Manuel                    |

## Unité de collecte

|                        |    |                   |
|------------------------|----|-------------------|
| Capacité en poussières | lt | 65                |
| Capacité en liquide    | lt | 300               |
| Flotteur               |    | Électrique        |
| Système d'échappement  |    | Pompe à immersion |

## Charges

|            |    |             |
|------------|----|-------------|
| Dimensions | cm | 145x72x188h |
| Poids      | kg | 275         |

APPLICATIONS: Industrie mécanique



All data mentioned in this document may change without notice.  
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

[www.dupuyvacuums.com](http://www.dupuyvacuums.com)  
[info@dupuy.it](mailto:info@dupuy.it)

# Oilvac 300, aspirateur industriel pour la séparation de l'huile et des copeaux

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

## UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une soufflante à canal latéral, avec un couplage direct entre l'arbre moteur et la roue. Dépourvue de systèmes de transmission, elle ne nécessite pas d'entretien de routine, elle est adaptée à un service continu prolongé et développe des performances d'aspiration élevées.

## UNITÉ DE FILTRATION

L'aspirateur est équipé d'un conteneur à copeaux avec un panier grillagé à l'intérieur pour séparer le matériau solide (copeaux, déchets métalliques) du liquide. Le conteneur peut être incliné à l'aide d'un réducteur à manivelle, ce qui permet la vidange des copeaux de manière sûre, pratique et rapide.

## UNITÉ DE COLLECTE

L'aspirateur est monté sur un châssis métallique robuste et équipé de roues industrielles robustes, qui le rendent facile à manipuler, même sur des surfaces irrégulières.

## OPTIONNELS

- ✓ Kit de filtre à huile Ppl jusqu'à 100 microns (en aspiration)