


# W3 Aspirador industrial para limpieza general

ASPIRADORAS INDUSTRIALES



- ✓ Accesorios incluidos, ideal para profesionales de la limpieza.
- ✓ Fabricación 100 % de acero.
- ✓ Aspiración simultánea de polvo, líquido y sólidos.
- ✓ Contenedor drop-in con posibilidad de utilizar bolsas desechables.
- ✓ Filtro de gran superficie para polvo fino con sistema de limpieza manual integrado.

## Unidad de aspiración

|                        |        |                   |
|------------------------|--------|-------------------|
| Fuente de alimentación | V - Hz | 230 - 50 1~       |
| Potencia               | kW     | 3 x 1,1 - 3 x 1,3 |
| Depresión máxima       | mmH2O  | 2.400 - 3.600     |
| Caudal máximo de aire  | m3/h   | 540 - 340         |
| Boquilla               | mm     | 80                |
| Ruido (EN ISO 3744)    | dB(A)  | 78 - 77           |

## Unidad de filtrado

|                         |                     |              |
|-------------------------|---------------------|--------------|
| Filtro primario         |                     | Bolsillos    |
| Superficie - diámetro   | cm <sup>2</sup> -mm | 20.000 - 420 |
| Medio filtrante - clase | IEC 60335-2-69      | Poliéster L  |
| Sistema de limpieza     |                     | Manual       |

## Unidad de recogida

|                     |    |                    |
|---------------------|----|--------------------|
| Capacidad           | lt | 65 - 100           |
| Sistema de recogida |    | Liberar contenedor |

## Gravámenes

|             |    |            |
|-------------|----|------------|
| Dimensiones | cm | 70x62x135h |
| Peso        | kg | 67*        |

APLICACIONES: Mecánica Vidrio  Cleaning / Limpieza  Química y Farmacéutica



All data mentioned in this document may change without notice.  
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

[www.dupuyvacuums.com](http://www.dupuyvacuums.com)  
[info@dupuy.it](mailto:info@dupuy.it)

# W3 Aspirador industrial para limpieza general

ASPIRADORAS INDUSTRIALES

## UNIDAD DE ASPIRACIÓN

La succión es desarrollada por tres motores de baipás con escobillas de carbón, accionados por interruptores independientes y colocados en un sólido cabezal metálico, insonorizado con material fonoabsorbente.

## UNIDAD DE FILTRADO

Es posible limpiar el filtro mediante el sistema de limpieza mecánica integrado: una palanca sacudidora externa sacude el filtro con un movimiento vertical, garantizando una acción de limpieza eficaz y segura, manteniendo constante el rendimiento de aspiración y evitando la dispersión de polvo en el ambiente.

## UNIDAD DE RECOGIDA

El contenedor de acero está equipado con un sistema de liberación rápida que permite desechar rápidamente el material aspirado.

## OPCIONALES

- ✓ Filtro absoluto hepa /h14
- ✓ Filtro antiestático clase m
- ✓ Filtro hidrooleófobo clase m
- ✓ Filtro tratado ptfe clase m
- ✓ Contenedor y cámara filtrante inoxidable
- ✓ Contenedor de acero inoxidable
- ✓ Puesta a tierra
- ✓ Cesta de rejilla y válvula de seguridad
- ✓ Ciclón para protección filtro