

Silofilter 600 – 1000 Silos filtrants

INSTALLATIONS D'ASPIRATION CENTRALISÉES



- ✓ Ensachage facile et rapide des big-bags.
- ✓ Silos d'aspiration conçus pour aspirer de grandes quantités de matériaux et les déverser directement dans des big-bags ou des fûts de collecte.
- ✓ Déchargement du matériau par porte, vanne papillon, guillotine ou rouleau.
- ✓ Filtre grande surface pour les poussières fines avec système de nettoyage manuel intégré.

Unité d'aspiration

Buse	mm	80
------	----	----

Unité de filtration

Filtre primaire		Poches
Surface - diamètre	cm ² -mm	50.000 - 560
Média filtrant - classe	IEC 60335-2-69	Polyester L
Système de nettoyage		Manuel

Unité de collecte

Capacité	lt	600-1000
Système de collecte		Big-Bag

Charges

Dimensions	cm	147 x 108 x 350-400h
Poids	kg	348-390

APPLICATIONS: Industrie mécanique

Verre

Cimenterie

Sablage



Industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

Silofilter 600 – 1000 Silos filtrants

INSTALLATIONS D'ASPIRATION CENTRALISÉES

UNITÉ DE FILTRATION

Le filtre en étoile en polyester antistatique, placé à l'intérieur de la chambre de filtration, garantit une grande surface de filtration et une résistance élevée au passage de la poussière et à l'obstruction.

UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau est déchargé directement dans des sacs big-bags.

OPTIONNELS

- ✓ Agitateur de filtre automatique temporisé avec vérin pneumatique à air comprimé
- ✓ Filtre à air comprimé autonettoyant, 4 cartouches antistatiques de classe M, surface 106 000 cm²
- ✓ Filtre grande surface cat. l
- ✓ Filtre grande surface cat. m
- ✓ Filtre grande surface cat. m ptfé
- ✓ Vidange à palette équilibrée d 150 mm
- ✓ Vidange à porte basculante actionnée par un vérin électro-pneumatique
- ✓ Sonde de niveau optique
- ✓ Sonde de niveau capacitive
- ✓ Sonde de niveau rotative