

Unités de vide certifiées ATEX pour installations d'aspiration

ASPIRATEURS INDUSTRIELS



✓ Conformité à la norme EN IEC 62784:2018 pour la zone 22

Unité d'aspiration

Zones ATEX		Zone 22 Poussières
Alimentation électrique	V - Hz	400 - 50 ~ 3
Domaine d'utilisation		Emplacement dangereux
Catégorie EX		CE EX 22 1/3D
Puissance	kW	4,6 - 25
Dépression maximale	mmH2O	4.400 - 2.600
Débit d'air maximum	m3/h	2.050 - 420
Soupape de restriction		Intégré
Bruit (EN ISO 3744)	dB(A)	74 - 81

Unité de filtration

Système de nettoyage	Manuel
----------------------	--------

Unité de collecte

Charges

Dimensions	cm	67-83x63-93x124-197h
------------	----	----------------------

APPLICATIONS: Cimenterie



Industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique

Sablage

Aciéries et fonderies



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

Unités de vide certifiées ATEX pour installations d'aspiration

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une soufflante à canal latéral, avec un couplage direct entre l'arbre moteur et la roue. Dépourvue de systèmes de transmission, elle ne nécessite pas d'entretien de routine, elle est adaptée à un service continu prolongé et développe des performances d'aspiration élevées.

OPTIONNELS

- ✓ Silencieux supplémentaire
- ✓ Inverter
- ✓ Filtre de sécurité hepa h14 103 000 cm²
- ✓ Filtre de sécurité hepa h14 52 000 cm²