

Silofilter 600-1000Z22

ASPIRATEURS INDUSTRIELS



- ✓ Système de nettoyage du filtre intégré
- ✓ Monté sur un châssis pour une manipulation aisée
- ✓
- ✓ Conformité à la norme EN IEC 62784:2018 pour la zone 22

Unité d'aspiration

Zones ATEX	Zone 22 Poussières
Domaine d'utilisation	Emplacement dangereux

Unité de filtration

Filtre primaire		Poches
Surface - diamètre	cm²-mm	50.000 - 560
Média filtrant - classe	IEC 60335-2-69	Polyester ANT M
Système de nettoyage		Manuel

Unité de collecte

Capacité	lt	600 - 1000
Système de collecte		Big-Bag

Charges

Dimensions	cm	147 x 108 x 350h
Poids	kg	348

APPLICATIONS:  Industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique Bois et plastique Sablage Industrie mécanique



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

Silofilter 600-1000Z22

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

UNITÉ DE FILTRATION

Le filtre en étoile en polyester antistatique, placé à l'intérieur de la chambre de filtration, garantit une grande surface de filtration et une résistance élevée au passage de la poussière et à l'obstruction.

UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau aspiré est déposé dans un conteneur à trémie en acier, qui permet une élimination rapide grâce à une vanne papillon manuelle.

OPTIONNELS

- ✓ Filtre traité ptfe classe m