

Silofilter 600 – 1000 Silos filtrantes

ASPIRADORAS INDUSTRIALES



- ✓ Sistema de limpieza del filtro integrado
- ✓ Montado en un bastidor telescópico para facilitar su manejo
- ✓
- ✓ Conformidad con la norma EN IEC 62784:2018 para la zona 22

Unidad de aspiración

Zonas ATEX	Polvos Zona 22
Área de uso	Lugar peligroso

Unidad de filtrado

Filtro primario	Bolsillos	
Superficie - diámetro	cm²-mm	50.000 - 560
Medio filtrante - clase	IEC 60335-2-69	Poliéster ANT M
Sistema de limpieza	Manual	

Unidad de recogida

Capacidad	lt	600 - 1000
Sistema de recogida		Bolsa grande

Gravámenes

Dimensiones	cm	147 x 108 x 350h
Peso	kg	348

APLICACIONES:  Química y Farmacéutica Madera Chorro de arena Mecánica



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

Silofilter 600 – 1000 Silos filtrantes

ASPIRADORAS INDUSTRIALES

UNIDAD DE FILTRADO

El filtro de estrella de poliéster antiestático, colocado en el interior de la cámara filtrante, garantiza una gran superficie filtrante y una gran resistencia al paso del polvo y a los atascos.

UNIDAD DE RECOGIDA

El material aspirado se deposita en un contenedor tolva de acero, que permite su rápida eliminación gracias a una válvula de mariposa manual.

OPCIONALES

- ✓ Filtro tratado ptfe clase m