

# WD 4500 aspiratore wet and dry con motori monofase by-pass

ASPIRATORI INDUSTRIALI



- ✓ Costruzione 100% in acciaio.
- ✓ Aspirazione simultanea di polveri, liquidi e solidi.
- ✓ Controllo livello liquido grazie al galleggiante per arresto a contenitore pieno.
- ✓ Contenitore basculante per svuotamento facile.

## Unità Aspirante

|                          |        |             |
|--------------------------|--------|-------------|
| Alimentazione            | V - Hz | 230 - 50 1~ |
| Potenza                  | kW     | 3 x 1,1     |
| Depressione massima      | mmH2O  | 2.400       |
| Portata d'aria massima   | m3/h   | 540         |
| Bocchettone              | mm     | 80          |
| Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A)  | 78          |

## Unità Filtrante

|                          |                     |              |
|--------------------------|---------------------|--------------|
| Filtro primario          |                     | Sacco        |
| Superficie – diametro    | cm <sup>2</sup> -mm | 5.000 - 460  |
| Media filtrante – classe | IEC 60335-2-69      | Poliestere L |
| Sistema di pulizia       |                     | Manuale      |

## Unità di raccolta

|                     |    |                         |
|---------------------|----|-------------------------|
| Capacità            | lt | 100                     |
| Galleggiante        |    | Meccanico               |
| Sistema di raccolta |    | Contenitore ribaltabile |
| Sistema di scarico  |    | Valvola di scarico      |

## Ingombri

|            |    |            |
|------------|----|------------|
| Dimensioni | cm | 76x76x108h |
| Peso       | kg | 37         |

APPLICAZIONI:  Pulizie generiche

 **DUPUY**

All data mentioned in this document may change without notice.  
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

[www.dupuyvacuums.com](http://www.dupuyvacuums.com)  
[info@dupuy.it](mailto:info@dupuy.it)

# WD 4500 aspiratore wet and dry con motori monofase by-pass

ASPIRATORI INDUSTRIALI

## **UNITÀ ASPIRANTE**

L'aspirazione è sviluppata da tre motori by-pass a carboncini, azionati da interruttori indipendenti e posti in una solida testata metallica, insonorizzata con materiale fonoassorbente.

## **UNITÀ FILTRANTE**

Il filtro a sacco in poliestere, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.

## **UNITÀ DI RACCOLTA**

Il materiale aspirato si deposita in un contenitore in acciaio inox, montato su carrello basculante.

Grazie ad una valvola di scarico è possibile svuotare il contenitore in maniera comoda e veloce.