

# Chipvac 400 aspiratore olio e trucioli con scarico ribaltabile

ASPIRATORI INDUSTRIALI



- ✓ Aspiratore a benna con grande capacità di contenimento per solidi e liquidi. Progettato per semplificare l'aspirazione di grandi quantità di materiali di svariata natura.
- ✓ Possibilità di capovolgersi su se stessa a 50° o 90° per mezzo di un carrello elevatore. Sistema brevettato DU-PUY semplice ed efficace.

## Unità Aspirante

|                          |        |               |
|--------------------------|--------|---------------|
| Alimentazione            | V - Hz | 400 - 50 3~   |
| Potenza                  | kW     | 8,6 - 12,3    |
| Depressione massima      | mmH2O  | 4.400 - 4.000 |
| Depressione in continuo  | mmH2O  | 2.900 - 2.700 |
| Portata d'aria massima   | m3/h   | 1.100 - 700   |
| Bocchettone              | mm     | 80            |
| Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A)  | 74            |

## Unità Filtrante

|                          |                     |              |
|--------------------------|---------------------|--------------|
| Filtro primario          |                     | Tasche       |
| Superficie - diametro    | cm <sup>2</sup> -mm | 30.000 - 560 |
| Media filtrante - classe | IEC 60335-2-69      | Poliestere L |
| Sistema di pulizia       |                     | Manuale      |

## Unità di raccolta

|                    |    |                        |
|--------------------|----|------------------------|
| Capacità polvere   | lt | 400                    |
| Sistema di scarico |    | Contentore ribaltabile |

## Ingombri

|            |    |              |
|------------|----|--------------|
| Dimensioni | cm | 147x105x207h |
| Peso       | kg | 490 - 555    |

APPLICAZIONI: Industria meccanica Vetro



All data mentioned in this document may change without notice.  
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

[www.dupuyvacuums.com](http://www.dupuyvacuums.com)  
[info@dupuy.it](mailto:info@dupuy.it)

# Chipvac 400 aspiratore olio e trucioli con scarico ribaltabile

ASPIRATORI INDUSTRIALI

## UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante é una soffiante a canale laterale, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo privo di sistemi di trasmissione non richiede alcuna manutenzione ordinaria, é idoneo a servizio continuativo prolungato e sviluppa alte prestazioni di aspirazione.

## UNITÀ FILTRANTE

Il filtro stellare in poliestere, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.

## UNITÀ DI RACCOLTA

L'aspiratore è montato su un robusto telaio metallico e dotato di robuste ruote industriali, che rendono semplice la movimentazione anche su superfici accidentate.

Il contenitore è compatto e contiene una griglia di setaccio che separa la parte solida.

## OPTIONALS

- ✓ Guarnizione antiolio
- ✓ Filtro idro-oleofobico classe m
- ✓ Griglia di separazione olio-truciolo