

DEDUST 4 ELF Depolveratore industriale ad alte prestazioni per la gestione efficiente delle polveri

SOLUZIONI PER LA FILTRAZIONE DELL'ARIA



- ✓ Costruzione 100% in acciaio.
- ✓ Contenitore a sgancio facilmente svuotabile.
- ✓ Progettato per aspirazione di polveri fini in sospensione nell'aria
- ✓

Unità Aspirante

Alimentazione	V - Hz	400 - 50 3~
Potenza	kW	5,5
Depressione massima	mmH2O	350 - 245
Portata d'aria massima	m3/h	5400 - 3000
Bocchettone	mm	1 x 300
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	73

Unità Filtrante

Filtro primario		Cartuccia
Superficie filtrante totale	cm ²	100.000
Numero di cartucce		4
Numero diametro cartucce		325
Media filtrante - classe	IEC 60335-2-69	Poliestere ANT M
Sistema di pulizia		Automatico PN

Unità di raccolta

Capacità polvere	lt	90
Sistema di raccolta		Contenitore a sgancio

Ingombri

Dimensioni	cm	90x183x259h
Peso	kg	550

APPLICAZIONI: Industria meccanica Legno e plastica  Industria alimentare, chimica e farmaceutica



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

DEDUST 4 ELF Depolveratore industriale ad alte prestazioni per la gestione efficiente delle polveri

SOLUZIONI PER LA FILTRAZIONE DELL'ARIA

UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è un elettroventilatore che garantisce una elevata portata d'aria all'impianto.

UNITÀ FILTRANTE

Il filtro a cartuccia antistatico in poliestere, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.

UNITÀ DI RACCOLTA

Il contenitore in acciaio è dotato di un sistema di sgancio rapido che consente di smaltire rapidamente il materiale aspirato.

OPTIONALS

- ✓ Filtro assoluto hepa h13 efficienza 99,95%
- ✓ Kit spark trap spegniscintilla
- ✓ Kit canalizzazione uscita aria ventilatore
- ✓ Filtro antistatico classe m