

WD 3000 AIREX 1/3D Aspirateur à air comprimé certifié ATEX

ASPIRATEURS INDUSTRIELS



- ✓ Alimentation en air comprimé via une unité Venturi
- ✓ Certificat ATEX Z20 à l'intérieur de la chambre de filtration, Z22 à l'extérieur de la machine
- ✓ Fabrication 100% en acier.

APPLICATIONS:



Unité d'aspiration

Marquage	1/3 D Ex h IIC T80°C Da/Dc	
Domaine d'utilisation		Emplacement dangereux
Catégorie EX		CE EX 22 1/3D
Dépression maximale	mmH2O	3.700
Débit d'air maximum	m3/h	150 - 300
Buse	mm	50
Bruit (EN ISO 3744)	dB(A)	78
Pression d'alimentation en air	bar	6
Tuyau d'alimentation en air	mm	12

Unité de filtration

Filtre primaire		Sac
Surface - diamètre	cm ² -mm	8.000-420
Surface totale du filtre	cm ²	11.000 - 20.500
Média filtrant - classe	IEC 60335-2-69	M ANT
Système de nettoyage		Manuel
Filtre absolu		Standard
Média filtrant - classe	EN 1822-5	

Unité de collecte

Capacité	lt	60
----------	----	----

Charges

Poids	kg	37 - 38
-------	----	---------

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

WD 3000 AIREX 1/3D Aspirateur à air comprimé certifié ATEX

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est développée par une unité d'aspiration à air comprimé de type Venturi, protégée à l'intérieur d'une tête solide en acier contenant un matériau absorbant le son. Ce détail permet de minimiser le bruit pendant le service.

UNITÉ DE FILTRATION

Le filtre à sac en polyester, placé à l'intérieur de la chambre de filtration, garantit une grande surface de filtration et une résistance élevée au passage de la poussière et à l'obstruction.

UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau aspiré est déposé dans un conteneur à décrochement en acier, monté sur roues, qui permet d'éliminer le matériau aspiré rapidement et sans se salir. Avec possibilité d'ensachage.