

Aspirateur industriel certifié ATEX | W2 AIR-EX 1/3D

ASPIRATEURS INDUSTRIELS



- ✓ Conteneur en acier inoxydable AISI304
- ✓ Conteneur à décrochement facile à vider.

Unité d'aspiration

Zones ATEX	Zone 2 Gaz - Zone 22 Poussières	
Marquage	1/3 D Ex h IIIC T80°C Da/Dc	
Domaine d'utilisation	Emplacement dangereux	
Catégorie EX	CE EX 22 1/3D	
Dépression maximale	mmH2O	3.700
Débit d'air maximum	m3/h	150 - 300
Buse	mm	50
Bruit (EN ISO 3744)	dB(A)	78

Unité de filtration

Filtre primaire	Poches	
Surface - diamètre	cm²-mm	20.000 - 420
Média filtrant - classe	IEC 60335-2-69	M ANT
Système de nettoyage	Manuel	
Efficacité de la filtration		

Unité de collecte

Capacité	lt	50
Système de collecte	Conteneur de sortie	

Charges

Dimensions	cm	63x57x110h
Poids	kg	50

APPLICATIONS:



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

Aspirateur industriel certifié ATEX | W2 AIR-EX 1/3D

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est développée par une unité d'aspiration à air comprimé de type Venturi, protégée à l'intérieur d'une tête solide en acier contenant un matériau absorbant le son. Ce détail permet de minimiser le bruit pendant le service.

UNITÉ DE FILTRATION

À l'intérieur de la chambre filtrante en acier se trouve le filtre à poches en polyester antistatique, qui protège l'unité d'aspiration et prévient le risque d'étincelles dues à l'accumulation d'énergie statique. Un filtre absolu (99,995 % de 0,18 micron, classe H) est inclus dans la livraison. Il garantit la rétention des poussières les plus fines et la pureté de l'air de sortie.

UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau aspiré est déposé dans un conteneur en acier inoxydable, monté sur roues, qui permet une élimination rapide et sans se salir.