

W3 1/2D Aspirateur industriel certifié ATEX pour les zones à haut risque d'explosion

ASPIRATEURS INDUSTRIELS



Unité d'aspiration

Alimentation électrique	V - Hz	230 - 50/60 1~
Marquage	II 1/2D Ex h tb IIIC T80° (int) /T95°C (ext) Da/Db	
Domaine d'utilisation	Emplacement dangereux	
Catégorie EX	CE EX 21 1/2D	
Puissance	kW	2 x 1,1 brushless
Dépression maximale	mmH2O	2250
Débit d'air maximum	m3/h	430
Bruit (EN ISO 3744)	dB(A)	74

Unité de filtration

Filtre primaire	Poches	
Surface - diamètre	cm²-mm	20.000 - 420
Surface totale du filtre	cm²	26.000
Média filtrant - classe	IEC 60335-2-69	M ANT
Système de nettoyage	Manuel	
Efficacité de la filtration		
Filtre absolu	Standard	

Unité de collecte

Capacité	lt	65/100
Récipient de collecte	Acier inoxydable AISI304	

Charges

Poids	kg	74
-------	----	----

APPLICATIONS:



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

W3 1/2D Aspirateur industriel certifié ATEX pour les zones à haut risque d'explosion

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est équipée de 2 moteurs sans balais qui permettent d'utiliser la machine en toute sécurité, même dans les zones à risque d'explosion, grâce à l'absence de balais en carbone. Les moteurs sont protégés par différents niveaux de filtration et insonorisés.

UNITÉ DE FILTRATION

À l'intérieur de la chambre filtrante en acier se trouve le filtre à poches en polyester antistatique, qui protège l'unité d'aspiration et prévient le risque d'étincelles dues à l'accumulation d'énergie statique. Un filtre absolu (99,995 % de 0,18 micron, classe H) est inclus dans la livraison. Il garantit la rétention des poussières les plus fines et la pureté de l'air de sortie.

UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau aspiré est déposé dans un conteneur en acier inoxydable, monté sur roues, qui permet une élimination rapide et sans se salir.