

W1 AIR-EX 1/3D – Aspirador industrial de aire comprimido con certificación ATEX

ASPIRADORAS INDUSTRIALES



- ✓ Suministro de aire comprimido a través de una unidad Venturi
- ✓ Certificado ATEX Z20 en el interior de la cámara de filtración, Z22 en el exterior de la máquina
- ✓ Fabricación 100 % de acero.

Unidad de aspiración

Marcaje	1/3 D Ex h IIIC T80°C Da/Dc	
Área de uso		Lugar peligroso
Categoría EX		CE EX 22 1/3D
Depresión máxima	mmH2O	3.700
Caudal máximo de aire	m3/h	150-300
Ruido (EN ISO 3744)	dB(A)	78
Suministro de aire	nlt/min (nm ³ /h)	729 (43) -1458 (87)
Presión del suministro de aire	bar	6

Unidad de filtrado

Filtro primario		Bolsillos
Superficie total del filtro	cm ²	8.000-280
Medio filtrante - clase	IEC 60335-2-69	M ANT
Sistema de limpieza		Manual
Eficacia de filtración		

Unidad de recogida

Capacidad	lt	15
Sistema de recogida		Liberar contenedor

Gravámenes

Dimensiones	cm	43x40x98h
Peso	kg	22-25

APLICACIONES:  Química y Farmacéutica  Chorro de arena



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

W1 AIR-EX 1/3D – Aspirador industrial de aire comprimido con certificación ATEX

ASPIRADORAS INDUSTRIALES

UNIDAD DE ASPIRACIÓN

La aspiración se desarrolla mediante una unidad de admisión de aire de tipo Venturi, protegida dentro de un sólido cabezal de acero que contiene material fonoabsorbente. Este detalle minimiza el ruido durante el servicio.

UNIDAD DE FILTRADO

Dentro de la cámara del filtro de acero se encuentra el filtro de bolsillo de poliéster antiestático, que protege la unidad de aspiración y evita el riesgo de chispas debido a la acumulación de energía estática. El volumen de suministro incluye un filtro absoluto (99,995 % de 0,18 micras, clase H) que garantiza la retención del polvo más fino y la pureza del aire de salida.

UNIDAD DE RECOGIDA

El material aspirado se deposita en un contenedor de acero de liberación, montado sobre ruedas, que permite eliminar el material aspirado rápidamente y sin ensuciarse. Con posibilidad de embolsado.