

SKY 1000-1500 filtri per nebbie oleose

SOLUZIONI PER LA FILTRAZIONE DELL'ARIA



- ✓ Consumo energetico ridotto
- ✓ Manutenzione semplice e veloce.
- ✓ Facilità di installazione su macchina.
- ✓ Sistema di sostituzione filtro facile e veloce.

Unità Aspirante

Alimentazione	V - Hz	400 - 50 ~ 3
Potenza	kW	0,37 - 0,55
Portata d'aria massima	m3/h	1000 - 1500
Bocchettone	mm	150
Costruzione		Acciaio Verniciato
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	64

Unità Filtrante

Superficie - diametro	cm ² -mm	3.000/60.000 - 310/350
Sistema di pulizia		Manuale
Media filtrante - classe	EN 1822-5	G3-G4 o M
Filtro primario		Multilayer o Cartuccia

Unità di raccolta

Unità ciclonica	Integrata
-----------------	-----------

Ingombri

Dimensioni	cm	Ø49 x 54h
Peso	kg	30 - 33

APPLICAZIONI:



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

SKY 1000-1500 filtri per nebbie oleose

SOLUZIONI PER LA FILTRAZIONE DELL'ARIA

UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una turbina a bassa potenza e basso consumo con grande portata d'aria.

UNITÀ FILTRANTE

Versatilità di filtrazione: filtro multilayer (di serie) o cartuccia plissettata ad alta superficie filtrante con pre-filtro coalescente

UNITÀ DI RACCOLTA

Gli oli e le emulsioni aspirate e filtrate si depositano sulla parete dell'aspirapolvere permettendo il loro recupero attraverso il tubo di scarico.

OPTIONALS

- ✓ Kit installazione con rialzo
- ✓ Kit montaggio a muro.
- ✓ Kit installazione con rialzo regolabile
- ✓ Kit pre-filtro ciclonico.
- ✓ Piantana a colonna regolabile da 1,5 a 2,5 mt per fissaggio a pavimento.