

# BAGFILTER 160 silos filtro per industria alimentare e cementifici

IMPIANTI DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA



- ✓ Silos filtranti connessi ad una potente centrale aspirante, concepiti per l'aspirazione di grosse quantità di materiali e scarico diretto in big-bag o fusti di raccolta.

## Unità Aspirante

|             |    |     |
|-------------|----|-----|
| Bocchettone | mm | 120 |
|-------------|----|-----|

## Unità Filtrante

|                          |                     |                                     |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Filtro primario          |                     | Maniche                             |
| Superficie – diametro    | cm <sup>2</sup> -mm | 60.000 - 800                        |
| Media filtrante – classe | IEC 60335-2-69      | M ANT Idro-oleo repellente          |
| Sistema di pulizia       |                     | Automatico PN controcorrente d'aria |

## Unità di raccolta

|                     |    |                        |
|---------------------|----|------------------------|
| Capacità            | lt | 160                    |
| Unità ciclonica     |    | Integrata              |
| Sistema di raccolta |    | Contentitore a sgancio |
| Sistema di scarico  |    | Contentitore a sgancio |

## Ingombri

|            |    |             |
|------------|----|-------------|
| Dimensioni | cm | 101x96x240h |
|------------|----|-------------|

APPLICAZIONI: Cementifici Sabbatura  Industria alimentare, chimica e farmaceutica



All data mentioned in this document may change without notice.  
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

[www.dupuyvacuums.com](http://www.dupuyvacuums.com)  
[info@dupuy.it](mailto:info@dupuy.it)

# BAGFILTER 160 silos filtro per industria alimentare e cementifici

IMPIANTI DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA

## **UNITÀ FILTRANTE**

Filtri a maniche ad elevata superficie per polveri fini dotati di sistema autopulente

## **UNITÀ DI RACCOLTA**

Il materiale aspirato si deposita in un contenitore a sgancio in acciaio, montato su ruote, che permette di smaltire rapidamente e senza sporcarsi il materiale aspirato. Con possibilità di insaccamento.