

CVAC centrale aspirante per impianti centralizzati

IMPIANTI DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA



- ✓ Dotate di serie di un quadro elettrico con avviamento stella triangolo e gestione locale/remoto, valvola limitatrice di vuoto e carter insonorizzante.

Unità Aspirante

Alimentazione	V - Hz	400 - 50 ~ 3
Potenza	kW	12,6 - 21,3
Depressione massima	mmH2O	4.000
Depressione in continuo	mmH2O	2.900 - 3.200
Portata d'aria massima	m3/h	1.100 - 1.350
Valvola limitatrice		Integrata
Bocchettone	mm	100
Costruzione		Acciaio Verniciato
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	76 - 81

Unità Filtrante

Sistema di pulizia	Manuale
--------------------	---------

Unità di raccolta

Ingombri

Dimensioni	cm	89 x 78 x 124h
------------	----	----------------

APPLICAZIONI: Sabbiatura  Industria alimentare, chimica e farmaceutica Cementifici Acciaierie e fonderie Industria meccanica



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

CVAC centrale aspirante per impianti centralizzati

IMPIANTI DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA

UNITÀ ASPIRANTE

Fornito completo di quadro elettrico per l'avviamento dell'aspiratore e con scheda sequenziatrice per la gestione dei cicli di pulizia cartucce.

L'unità aspirante é una soffiante a canale laterale, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo privo di sistemi di trasmissione non richiede alcuna manutenzione ordinaria, é idoneo a servizio continuativo prolungato e sviluppa alte prestazioni di aspirazione.

OPTIONALS

- ✓ Silenziatore addizionale
- ✓ Filtro di sicurezza hepa h14 103.000cm2
- ✓ Inverter