

# TANKVAC AF-HV cassonetti aspirazione grande portata

IMPIANTI DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA



✓ Filtro antistatico di ampia superficie

## Unità Aspirante

|                          |        |               |
|--------------------------|--------|---------------|
| Alimentazione            | V - Hz | 400 - 50 3~   |
| Potenza                  | kW     | 12,5 - 21,3   |
| Depressione massima      | mmH2O  | 4.400 - 6.000 |
| Depressione in continuo  | mmH2O  | 2.900 - 5.400 |
| Portata d'aria massima   | m3/h   | 720 - 1.350   |
| Bocchettone              | mm     | 80/100        |
| Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A)  | 76 - 81       |

## Unità Filtrante

|                          |                     |                                 |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Filtro primario          |                     | Tasche                          |
| Superficie - diametro    | cm <sup>2</sup> -mm | 70.000 - 560                    |
| Media filtrante - classe | IEC 60335-2-69      | M PTFE ANT                      |
| Sistema di pulizia       |                     | Automatico AUT                  |
| Compressore              |                     | Integrato                       |
| / Filtro di sicurezza    |                     | / Cartuccia Hepa H14 52.000 cm2 |

## Unità di raccolta

|                    |    |                  |
|--------------------|----|------------------|
| Capacità           | lt | 1000             |
| Sistema di scarico |    | Scarico frontale |

## Ingombri

|            |    |                |
|------------|----|----------------|
| Dimensioni | cm | 157x125h 240cm |
| Peso       | kg | 600            |

APPLICAZIONI:



All data mentioned in this document may change without notice.  
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

[www.dupuyvacuums.com](http://www.dupuyvacuums.com)  
[info@dupuy.it](mailto:info@dupuy.it)

# TANKVAC AF-HV cassonetti aspirazione grande portata

IMPIANTI DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA

## UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una turbina a canale laterale ad alte prestazioni, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo priva di sistemi di trasmissione, non richiede alcuna manutenzione ordinaria ed è idonea per un servizio continuativo prolungato. Il quadro comandi è costituito da una pulsantiera di marcia/arresto ed interruttore magnetotermico. Un vuotometro permette il costante controllo del livello di depressione e lo stato di saturazione del filtro. Un doppio silenziatore riduce il rumore e smorza l'impatto dell'aria in uscita. La turbina è dotata di valvola limitatrice di vuoto.

## UNITÀ FILTRANTE

Il filtro a cartuccia antistatico in poliestere, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.

## UNITÀ DI RACCOLTA

La struttura dell'aspiratore include l'inforcamento per il muletto al fine di facilitarne la movimentazione

## OPTIONALS

- ✓ Avviamento locale remoto