

CVAC 50-70-90 centrali aspiranti per impianti centralizzati

IMPIANTI DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA



Unità Aspirante

Alimentazione	V - Hz	400 - 50 ~ 3
Potenza	kW	4,6 - 8,6
Depressione massima	mmH2O	3.200 - 3.600
Depressione in continuo	mmH2O	2.600 - 3.200
Portata d'aria massima	m3/h	420 - 700
Valvola limitatrice		Integrata
Bocchettone	mm	60 - 70
Costruzione		Acciaio Verniciato
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	74 - 77

Unità Filtrante

Sistema di pulizia	Manuale
--------------------	---------

Unità di raccolta

Ingombri

Dimensioni	cm	67 x 63 x 131h
------------	----	----------------

APPLICAZIONI: Cementifici



Industria alimentare, chimica e farmaceutica

Vetro

Acciaierie e fonderie

Sabbiatura



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

CVAC 50-70-90 centrali aspiranti per impianti centralizzati

IMPIANTI DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA

UNITÀ ASPIRANTE

Fornito completo di quadro elettrico per l'avviamento dell'aspiratore e con scheda sequenziatrice per la gestione dei cicli di pulizia cartucce.

Una valvola limitatrice di vuoto protegge il motore dal surriscaldamento, garantendo l'apporto di aria per il raffreddamento.

OPTIONALS

- ✓ Silenziatore aggiuntivo
- ✓ Inverter